FKB LF 36-60

Batteria LiFePO4 36V 60Ah
uso trazione, EV, barche e motori elettrici
con basso consumo energetico.
Smart BMS "made in Italy" con bluetooth
e registro eventi fino a 400gg.

SPECIFICHE TECNICHE

Celle	LiFePO4
Tensione nominale	35,2V
Tensione minima-massima	29,7 V - 40 V
Capacità	60Ah
Energia disponibile	2,10 KWh
Carica standard	10A
Carica rapida	35A
Scarica standard	30A
Scarica rapida	60A
Scarica massima per 10s	70A
BMS (Battery Management System)	Smart Integrato
Temperature di funzionamento in carica	0 < + 55 °C
Temperature di funzionamento in scarica	-20 < +55 °C
Cicli di vita (scarica 0.5C)	3000 (DOD 80%)
Autoscarica in 3 mesi	< 3%
Protezione IP	IP65
Connessione di potenza	Amphenol
Connessione di segnale	Souriau
Contenitore	acciaio inox
Comunicazione dati (optionale)	Can Bus
fusibile interno	si
Dimensioni con maniglie e connettori (l x w x h)	360(400)x298x218mm
Peso approssimativo	30Kg

Femak Srl **tel. 02-9465429** **e-mail: femaksrl@hotmail.it** **www.femaksrl.it**

Femak
BATTERY MANUFACTURER